sales@murada.co.id
www.murada.co.id



# Fluke 87V MAX True RMS Digital Multimeter

Item **32FIK10733** Mfr. Model **FLUKE-87V-MAX**

## Product Details

| | |
|---|---|
| Brand: **FLUKE** | Voltage AC/DC: **1000 V** |
| Safety rating (IEC 61010) CAT IV: **600 V** | AC bandwidth: **20 kHz** |
| Safety rating (IEC 61010) CAT III: **1000 V** | Basic dc accuracy: **0.05 %** |
| IP Rating: **IP30** | True-RMS readings: **AC** |
| Operating temperature range: **-40° C, 55° C (-40° F, 131° F)** | Weight (lb): **1.54** |
| Conductance: **60 nS** | Length (in): **8.5** |
| Capacitance: **9999 µF** | Width (in): **4** |
| Frequency: **200 kHz** | Height (in): **2.4** |
| Resistance: **50 MΩ** | Country of Origin: **United States** |
| Current AC/DC: **10 A** | |

## Product Description

Fluke 87V MAX berisi semua fitur tepercaya dari DMM paling populer yang digunakan saat ini, Fluke 87V, dengan masih banyak tambahan lainnya.
Tahan jatuh dari ketinggian hingga 4 meter (13 kaki)Multimeter digital paling kokoh dari Fluke. 87V MAX dilengkapi dengan casing yang kokoh untuk pemakaian industri dan sarung yang dapat dilepas. Sarung ini juga berfungsi sebagai penahan probe uji untuk operasi satu tangan.
Berperingkat IP67Benar-benar kedap air dan tahan debu, agar bekerja andal di semua tempat Anda perlu bekerja.
Tahan panas dan dinginAlat ukur ini memiliki rentang temperatur operasi yang lebih panjang dari -40 °C (untuk hingga 20 menit) hingga +55 °C.
Fitur utama- Tahan jatuh dari ketinggian hingga 4 meter (13 kaki) dengan casing dan sarung berkekuatan tingkat industri- Casing luar kedap air dan tahan debu berperingkat IP67 untuk lokasi kerja paling ekstrem- Test lead TL175 TwistGuard™ premium- Masa pakai baterai dua kali dibandingkan 87V (hingga 800 jam); tombol berlampu latar untuk lingkungan gelap