



FLUKE-125B/INT, FLUKE-125B, INDUSTRIAL SCOPEMETER 40MHZ, UNIVERSAL INT

Item **32FIK12901** Mfr. Model **FLUKE-125B/INT**

Product Details

Brand: FLUKE	Width (in): 5.2
Part number: 4755876	Height (in): 2.15
Weight (lb): 3.2	Country of Origin: RO
Length (in): 10.2	

Product Description

Fitur utama

Alat tes Industrial ScopeMeter Seri 120B ini memasukkan fungsi inovatif yang dirancang untuk membantu teknisi menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan mendapatkan jawaban yang diperlukan agar sistem mereka tetap beroperasi. Menampilkan gelombang beserta pemicu Connect-and-View™ dan teknologi penyiapan serta melihat pengukuran angka secara otomatis menggunakan teknologi Fluke IntellaSet™, yang kesemuanya tanpa melakukan penyesuaian pengukuran. Dengan kapabilitas Recorder Event Detect, peristiwa berselang yang sulit ditangkap dapat diambil gambarnya dan dicatat guna memudahkan melihat dan menganalisisnya.

Osiloskop dan multimeter digital input ganda

Bandwidth osiloskop 40 MHz atau 20 MHz

Dua multimeter digital 5.000-count true-rms

Kemudahan pemicu Connect-and-View™ untuk operasi bebas genggam

Teknologi IntellaSet™ menyesuaikan pembacaan angka secara otomatis dan cerdas berdasarkan sinyal yang diukur

Gelombang input ganda dan perekam pembacaan meter untuk melihat kecenderungan data dalam jangka waktu yang lama

Recorder Event Detect mengambil gambar sinyal berselang yang sulit ditangkap pada gelombang berulang hingga 4 kHz

Kabel tes berpelindung untuk osiloskop, tahanan, dan pengukuran kontinuitas

Pengukuran meter tahanan, kontinuitas, diode, dan kapasitansi

Pengukuran daya (W, VA, VAR, PF, DPF, Hz)

Tegangan, arus, dan harmonik daya

Memeriksa jaringan Industri dengan uji lapisan fisik BusHealth terhadap tingkat acuan yang ditetapkan

Menyimpan atau mengambil data serta pengaturan instrumen

Menyimpan pengaturan instrumen yang ditetapkan oleh urutan tes untuk pemeliharaan rutin atau prosedur uji yang paling sering digunakan.

Antarmuka USB yang terisolasi secara eksternal untuk mentransfer, mengarsipkan dan menganalisis scope atau data meter

Adaptor WiFi opsional yang terhubung ke port USB internal untuk mentransfer informasi secara nirkabel ke PC, laptop, atau aplikasi seluler Fluke Connect®*

Perangkat lunak FlukeView® ScopeMeter® untuk Windows®

Desain kokoh untuk tahan terhadap Getaran 3g, guncangan 30g, dan IP51 terukur sesuai dengan EN/IEC60529

Peringkat keselamatan tertinggi di industri: ukuran keselamatan untuk CAT IV 600 V

Baterai Li-Ion yang dapat diisi ulang, operasi tujuh jam (dengan waktu pengisian daya selama empat jam)

*Tidak semua model tersedia di semua negara. Berkonsultasilah dengan perwakilan Fluke setempat.

Pemicuan Connect-and-View™ untuk tampilan yang cepat dan stabil

Pengguna osiloskop tahu betapa sulitnya pemicuan. Kesalahan pengaturan dapat mengakibatkan pengambilan gambar gelombang yang tidak stabil dan terkadang menghasilkan data pengukuran yang salah. Teknologi pemicuan Connect-and-View™ Fluke yang unik mengenali pola sinyal, dan secara otomatis menyiapkan pemicuan yang tepat guna memberikan tampilan yang stabil, andal, dan berulang. Pemicuan Connect-and-View™ dirancang agar berfungsi dengan sinyal virtual apa pun, termasuk penggerak motor dan sinyal kontrol - tanpa menyesuaikan parameter, atau bahkan menyentuh tombol. Perubahan sinyal langsung dikenali dan pengaturan secara otomatis disesuaikan, sehingga memberikan tampilan yang stabil, meskipun ketika mengukur beberapa titik pengujian dalam suksesi cepat.